



主仕様

(1.スリッターマシン (原反スタンド付))

原反:MAX W650 φ800mm  
内径3インチ紙管用コーン付  
カッター: 5セット 最小カット幅:34mm  
自動運転・手動運転  
原反無し・プザー付  
塗装色:御指定色

(2.レジプロ折機)

折高サ: H8~50  
マシン速度 (MAX): 150山/分 (折高さ・濾材による)  
ヒーター (上・下): 常温~130℃ (安全対策有り)  
マーキングユニット: 1セット (入口テーブル上)  
タッチパネルより各種設定可能 (折高さ・ヒーター温度は除く)  
(濾材使用長・測定機総搭載)  
折高さデジタル表示器付  
ウェイトシリンダ: 移動式 4セット  
プリーツ確認用LED照明付  
電気容量: AC200V 3φ 50/60Hz 約10KW  
エア源: 0.5MPa以上  
重量: 約300Kg±約1000Kg  
塗装色: 御指定色

注) 本図は見機用構図に付き変更有り

△	..		
△	..		
△	..		

承認	検図	設計	製図	材質	MATERIAL	名称	NAME
-	-	高格	高格	処理	TREATMENT	スリッターマシン/ レジプロ折機	スリッターマシン/ レジプロ折機
DATE	2017.01.18	数量	1 / 台	形式	QTY	W650 H30	W650 H30
日付	1/25	数量	1 / 台	形式	QTY	構想図	構想図
尺	1/25	数量	1 / 台	形式	QTY	A-1065	A-1065
担当	理由	製番	HT-				

ホップテック株式会社  
HORTECH CO., LTD.